



DFCV L80XX

Previous generation products

Engineering data

BEMERKUNG: Nicht zur Konstruktion verwenden. Halten Sie sich an die werkseitig zertifizierten Abmessungen und Gewichte. Diese Seite enthält die zum jetzigen Zeitpunkt aktuellen Daten. Diese sollten beim Kauf eines Geräts überprüft und bestätigt werden. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns das Recht vor, technische Daten, Gewichte und Abmessungen ohne Vorankündigung zu ändern.

Allgemeine Hinweise

1. Trockenkühlerleistungen sind gemäß EN 1048 getestet.
2. Die angegebenen Nennwerte sind für saubere Rohre mit einer 34% Ethylenglykollösung nach Volumen, 40°C Eintritt und 35° C Austritt, 25° C Umgebungslufttemperatur.
3. Die Geräuschpegel (LpA) werden in der waagrechten Ebene bei einem Abstand von 10 m vom Anschlussende des Geräts im freien Feld gemessen.

Last update: 25/04/2024

DFCV L80XX

Modell	Anzahl der Lüfter	Nomine	Luft-	Kältemi	Δp kPa	Internes Rohrvolumen (dm ³)	Oberfläche (m ²)	Anschlüsse	Transportgewicht (kg)	Lp _A dB(A)	Abmessungen (mm)		
		lle Leistung kW Δ/Y	menge (m ³ /s) Δ/Y	ttel l/s Δ/Y	Δ/Y					Δ/Y	L	W	H
L802 2-H41 3B	4 (2+2)	236/202	18,0/14,7	12,4/10,7	74/56	121	992	4 x ND80	916	60/57	2517	2400	2664
L802 2-H41 6B	4 (2+2)	240/207	18,8/15,4	12,6/21,2	27/21	191	890	4 x ND80	1046	60/57	2517	2400	2664
L802 3-L41 3B	6 (3+3)	353/302	27,0/22,1	18,6/15,9	74/56	182	1487	4 x ND80	1283	61/58	3617	2400	2664
L802 3-L41 6B	6 (3+3)	357/310	28,2/23,1	18,9/16,4	28/22	287	1335	4 x ND80	1462	61/58	3617	2400	2664
L802 4-S41 3B	8 (4+4)	472/405	36,0/29,5	24,9/21,4	80/60	243	1983	4 x ND80	1677	62/59	4717	2400	2664
L802 4-S41 6B	8 (4+4)	480/415	37,6/30,8	25,3/21,9	33/25	382	1779	4 x ND80	1924	62/59	4717	2400	2664
L802 5-S41 3B	10 (5+5)	601/513	45,0/36,9	31,7/27,1	124/94	303	2479	8 x ND80	2070	63/60	5817	2400	2664
L802 5-S41 6B	10 (5+5)	615/523	47,0/38,5	32,5/27,6	46/34	478	2224	8 x ND80	2387	63/60	5817	2400	2664
L802 6-D41 3B	12 (6+6)	686/587	54,0/44,2	36,3/31,0	35/26	364	2975	8 x ND80	2464	63/60	6917	2400	2664
L802 6-D41 6B	12 (6+6)	706/608	56,4/46,2	37,3/32,1	15-Nov	574	2669	8 x ND80	2822	63/60	6917	2400	2664