DFCV-AD Q/S 9122

Previous generation products

Engineering data

BEMERKUNG: Nicht zur Konstruktion verwenden. Halten Sie sich an die werkseitig zertifizierten Abmessungen und Gewichte. Diese Seite enthält die zum jetzigen Zeitpunkt aktuellen Daten. Diese sollten beim Kauf eines Geräts überprüft und bestätigt werden. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns das Recht vor, technische Daten, Gewichte und Abmessungen ohne Vorankündigung zu ändern.

Allgemeine Hinweise

1. Die Leistung der adiabatischen Kühler ist gemäß EN 1048 für Trockenkühler getestet.
2. Kühlermodelle der TrilliumSeries mit D6xx-Rohrbündelkonfiguration haben die Eintritts- und Austrittsanschlüsse an den entgegengesetzten Enden.
3. Adiabatische Vorkühlungsteile werden getrennt versandt und müssen vor Ort eingebaut werden.

Last update: 29/03/2024

DFCV-AD Q/S 9122

This file has been generated from the BAC website on: 29/03/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/de/produkte/DFCV-AD-QS-9122

1. Flüssigkeitseintrittsanschlüssel; 2. Flüssgkeitsaustrittsanschlüsse; 3. Wasserablauf des Vorkühlers; 4. Elektrokonsole; 5. Frischwasseranschluss des Vorkühlers.

This file has been generated from the BAC website on: 29/03/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/de/produkte/DFCV-AD-QS-9122

Modell	Anzahl der Lüfter	Gewichte (kg)			Abmessungen (mm)			Luft-menge (m^3/s)	Internes Rohrvolumen (dm^3)	Oberfläche (m^2)	Anschluss
		Betriebs-gewicht (kg)	Transport-gewicht (kg)	Schwerstes Teil (kg)	L	W	H	Δ			
DFCV Q9122-D613-D-AD	4	1950	1850	1450	2931	2730	2810	11.2	182.0	1488.0	2
DFCV Q9122-H613-D-AD	4	1950	1850	1450	2931	2730	2810	11.2	182.0	1488.0	2
DFCV Q9122-L613-D-AD	4	1950	1850	1450	2931	2730	2810	11.2	182.0	1488.0	2
DFCV Q9122-M613-D-AD	4	1950	1850	1450	2931	2730	2810	11.2	182.0	1488.0	2
DFCV Q9122-S613-D-AD	4	1950	1850	1450	2931	2730	2810	11.2	182.0	1488.0	2
DFCV S9122-D613-D-AD	4	1759	1491	1383	2931	2730	2810	21.2	182.0	1488.0	2
DFCV S9122-D616-D-AD	4	1981	1606	1498	2931	2730	2810	22.0	288.0	1336.0	2
DFCV S9122-H613-D-AD	4	1759	1491	1383	2931	2730	2810	21.2	182.0	1488.0	2
DFCV S9122-H616-D-AD	4	1981	1606	1498	2931	2730	2810	22.0	288.0	1336.0	2
DFCV S9122-L613-D-AD	4	1759	1491	1383	2931	2730	2810	21.2	182.0	1488.0	2
DFCV S9122-L616-D-AD	4	1981	1606	1498	2931	2730	2810	22.0	288.0	1336.0	2
DFCV S9122-M613-D-AD	4	1759	1491	1383	2931	2730	2810	21.2	182.0	1488.0	2
DFCV S9122-M616-D-AD	4	1981	1606	1498	2931	2730	2810	22.0	288.0	1336.0	2
DFCV	4	1759	1491	1383	2931	2730	2810	21.2	182.0	1488.0	2

S9122-S613-D-AD											
DFCV S9122-S616-D-AD	4	1981	1606	1498	2931	2730	2810	22.0	288.0	1336.0	2