



DFCV-AD Q/S 9126

Previous generation products

Engineering data

BEMERKUNG: Nicht zur Konstruktion verwenden. Halten Sie sich an die werkseitig zertifizierten Abmessungen und Gewichte. Diese Seite enthält die zum jetzigen Zeitpunkt aktuellen Daten. Diese sollten beim Kauf eines Geräts überprüft und bestätigt werden. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns das Recht vor, technische Daten, Gewichte und Abmessungen ohne Vorankündigung zu ändern.

Allgemeine Hinweise

1. Die Leistung der adiabatischen Kühler ist gemäß EN 1048 für Trockenkühler getestet.
2. Kühlermodelle der TrilliumSeries mit D6xx-Rohrbündelkonfiguration haben die Eintritts- und Austrittsanschlüsse an den entgegengesetzten Enden.
3. Adiabatische Vorkühlungsteile werden getrennt versandt und müssen vor Ort eingebaut werden.

Last update: 19/04/2024

DFCV-AD Q/S 9126



1. Flüssigkeitseintrittsanschlüsse; 2. Flüssigkeitsaustrittsanschlüsse; 3. Wasserablauf des Vorkühlers; 4. Elektrokonsole; 5. Frischwasseranschluss des Vorkühlers.

Modell	Anzahl der Lüfter	Gewichte (kg)			Abmessungen (mm)			Luftmenge (m³/s) Δ	Internes Rohr- volumen (dm³)	Oberfläche (m²)	Anschlüsse
		Betriebs- gewicht (kg)	Transport- gewicht (kg)	Schwerste s Teil (kg)	L	W	H				
DFCV Q9126-D613-D-AD	12	4950	4420	3890	7413	2730	2810	33.6	548.0	5208.0	4
DFCV Q9126-M613-D-AD	12	4950	4420	3890	7413	2730	2810	33.6	548.0	5208.0	4
DFCV Q9126-S613-D-AD	12	4950	4420	3890	7413	2730	2810	33.6	548.0	5208.0	4
DFCV S9126-D613-D-AD	12	4664	3920	3613	7413	2730	2810	63.6	548.0	5208.0	4
DFCV S9126-D616-D-AD	12	5354	4262	3956	7413	2730	2810	66.0	860.0	4672.0	4
DFCV S9126-M613-D-AD	12	4664	3920	3613	7413	2730	2810	63.6	548.0	5208.0	4
DFCV S9126-M616-D-AD	12	5354	4262	3956	7413	2730	2810	66.0	860.0	4672.0	4
DFCV S9126-S613-D-AD	12	4664	3920	3613	7413	2730	2810	63.6	548.0	5208.0	4
DFCV S9126-S616-D-AD	12	5354	4262	3956	7413	2730	2810	66.0	860.0	4672.0	4