

Dispositif thermoplongeur

Tours de refroidissement à circuit fermé

Options and accessories

Dispositif thermoplongeur



Les thermoplongeurs installés en usine maintiennent la température de l'eau à 4 °C et agissent en tant que **dispositif antigel** simple et économique pour **l'eau du bassin**. Le dispositif de protection antigel comprend des **thermoplongeurs**, un **thermostat** et un **interrupteur de niveau d'eau bas** pour protéger les thermoplongeurs si le niveau d'eau descend trop. Les thermoplongeurs électriques standard peuvent opérer à des températures ambiantes allant jusqu'à -18 °C.

Nos dispositifs thermoplongeurs installés en usine

- facilitent la maintenance de votre système tout au long de l'année ;
- améliorent la fiabilité générale de votre équipement.

N° de modèle	Thermoplongeurs -18 °C (kW)
VXI	
VXI 9-X	1 x 1,5
VXI 18-X	1 x 1,5



VXI 27-X 1 x 2,5
VXI 36-X 1 x 3
VXI 50-X 1 x 4
VXI 70-X 1 x 6
VXI-C72-X 1 x 6
VXI 95-X 1 x 6
VXI-C108-X 1 x 4
VXI 144-X 2 x 4
VXI 145-X 2 x 4
VXI 180-X 2 x 5
VXI 190-X 2 x 6
VXI 215-X 2 x 6
VXI 288-X 4 x 4
VXI 290-X 4 x 4
VXI 360-X 4 x 5
VXI 430-X 4 x 6

Vous souhaitez protéger l'eau de votre bassin contre le gel à l'aide d'un dispositif thermoplongeur ?

Demandez à votre [représentant BAC local](#) un complément d'information.