



# Закрытые градирни











## Основные преимущества

- Надежность
- Тихий
- Компактность

## Характеристики VXI

Противоток, радиальный вентилятор, усиленная тяга

## Диапазон мощности

до 2660 кВт

## Максимальная температура жидкости на входе

82°C

#### Типичные применения

- Малые и средние ОВКВ и промышленные применения
- Тесные помещения и установки, требующие только одного входа воздуха
- Монтаж в помещениях
- Ограничение по шумности
- Промышленная работа при высоких температурах
- Сухая работа зимой



## Надежная работа гарантируется

- С 1978 года были установлены тысячи изделий по всему миру, доказывая надежность охладителей VXI.
- Вентиляторы, мотор и система привода (клиновой ремень) находятся в **сухом воздухе**, предотвращающем влажность и конденсацию. У изделия нет наружных подвижных частей, что помогает выдерживать самую суровую погоду.
- Различные устойчивые к коррозии материалы, включая уникальную <u>Baltibond<sup>®</sup> нового</u> поколения для гарантированно долгого срока службы.
- Опционный <u>теплообменник с увеличенной поверхностью</u> со стальными ребрами для сухой работы

## Идеален для тихой работы

- Закрытые градирни VXI включают малошумные внутренние радиальные вентиляторы для минимального шума при работе.
- Впуск воздуха с одной стороны и более тихая задняя сторона градирни используются в чувствительных в шуму местах.
- Уменьшите шум при работе еще больше с помощью разработанных на заводе и протестированных <u>шумоглушителей</u>.

#### Более компактный

- Компактная конструкция для ограниченных пространств,
- Впуск воздуха с одной стороны допускает монтаж рядом со сплошными стенами.
- Изделия можно устанавливать **в помещениях** благодаря радиальным вентиляторам, допускающим подсоединение к впускным или выпускным трубопроводам.

## Сниженная стоимость перевозки, монтажа и установки

- Изделия VXI собираются на заводе. Мы доставляем более крупные модели 2 секциями, чтобы снизить размер и вес самой тяжелой секции для **легкой сборки на месте** с помощью небольших кранов.
- VXI предлагает высокую производительность и минимальный рабочий вес. Сэкономьте на стальных опорах, как под изделием, так и в самом здании при установке на крыше.
- Модели VXI-С могут быть **доставлены в контейнере** (в 12-футовых контейнерах). Кожухи вентиляторов поставляются в разобранном виде в нижней секции градирни для легкой сборки на месте.

**Интересует градирня VXI для охлаждения вашей оборотной жидкости?** Свяжитесь с местным представительством ВАС.



## Загрузки

- VXI Закрытые градирни
- VXI Closed Circuit Cooling Tower brochure
- Эксплуатация и обслуживание VXI
- Монтаж и установка VXI
- Запчасти для VXI
- Возможности усовершенствования VXI